

Gaasmatsilo



De gaasmatsilo is zeer geschikt voor extra opslag van mest of water. Deze is snel op te bouwen en relatief makkelijk te verplaatsen. De gaasmatsilo kan worden gebruikt voor de opslag van diverse vloeistoffen waaronder mest, schoon en vuil water.

De Genap gaasmatsilo is opgebouwd uit thermisch verzinkte elementen die onderling gekoppeld zijn tot een sterke, stabiele wandconstructie met aan de binnenzijde een mestsilobekleding die geschikt is voor de toepassing in combinatie met een HDPE beschermfolie. De silo is uitermate geschikt voor plaatsing op minder draagkrachtige ondergronden; een betonfundatie is niet nodig. De gaasmatsilo kan worden afgedekt met een drijfzeil.

Technische gegevens

- Totale diepte 3 meter, waarvan 0,5 meter in de grond
- Binnenwand beschermd met een zwarte HDPE laag 1,5 mm
- Inhoud 194 tot 2.418 m³
- Gebruik van hoogwaardig staal; duurzaam gegalvaniseerde metalen delen
- Silobekleding van Komo-Kiwa-gecertificeerde PVC folie
- Afnamestation ø 250 - 160 mm
- Voldoet aan bouwtechnische richtlijnen mestbassins (BRM)
- 10 jaar garantie (aflopend)
- Referentieperiode 10 jaar
- Komo-Kiwa-certificaat K108076 conform BRL 2342

Opties

- Mixluik (1 x 1,65 meter) voor het mixen van buitenaf (andere afmetingen zijn mogelijk)
- Diverse types Komo-Kiwa-gecertificeerde folie
- Diverse uitvoeringen afnamestation (6" en 8")
- Retourleiding
- Vulleiding over de rand
- Verstelbare spuitkop van RVS
- Mixer door de wand



- ✓ Snelle montage
- ✓ Geen betonvloer of heiwerk nodig
- ✓ Verplaatsbaar

Meer informatie?

Ga naar www.genapagro.nl of neem direct contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met onze agrospecialist.



Locatie Steenwijk

Koematen 46
8331 TL Steenwijk
T +31 (0)521 85 76 75
E info@genapagro.nl

Hoofdkantoor

Goorsestraat 1
7041 GA 's-Heerenberg
T +31 (0)314 66 16 44
E sales@genap.nl

Volg ons:

