

Waterbassin accessoires

Doorvoeren

Als in- of uitstroombuizen door de wand van het bassin worden bevestigd wordt deze waterdicht aan de bekleding vastgemaakt met behulp van een conische doorvoer. Deze bestaat uit een bodemplaat en een mouw, die door zijn conische vorm strak om de buis kan worden getrokken. Dit systeem is ook beschikbaar voor bodemdoorvoeren. Het materiaal is gelijk aan dat van de bekleding en is beschikbaar voor buisdiameters van Ø32 – Ø500 mm.



Waterdoseerslurf

De waterdoseerslurf zorgt voor een gecontroleerde watertoevoer naar het bassin. Het water wordt middels een flexibele slurf, verbonden aan het uiteinde van de toevoerbuï, tot onder het wateroppervlak geleid. De slurf is verzwaard met een grindzak om opwaaien te voorkomen. Waterdoseerslurven worden met name aanbevolen bij watertoevoeren over de dijk van het bassin in combinatie met een drijvende afdekking. Ze voorkomen dat water en vuil op het drijfzeil terecht komen.

Taludversterking

Instroombuizen worden vaak naast elkaar aangebracht. Door de grote waterkracht kan de taludbescherming beschadigd raken. Voor een langere levensduur adviseren wij een extra beschermlaag van versterkte folie onder de inlaatbuizen aan te brengen.



Uitloopvoorziening

Wanneer een mens of dier in een bassin terechtkomt, kunnen ze er, vanwege het vaak steile talud, niet of moeilijk uit komen. Via een uitloopvoorziening kan iemand eenvoudig omhoog klimmen naar de rand van de dijk.

De uitloopvoorziening bestaat uit een rubbermat die aan één stuk vanaf de boven- of buitenzijde van de dijk in het bassin wordt gehangen en met ankers in de dijk is bevestigd (of met banden naar maaiveld).