

# Schwimmfolie für Silos



Wenn ein Spanndach, aus statischen Gründen, nicht möglich ist, ist die Schwimmfolie eine sehr gute Alternative. Die maßgeschneiderte Abdeckplane schwimmt auf der Gülle und bewegt sich mit dem Füllstand des Silos. Regenwasser, das sich auf der Abdeckplane sammelt, kann abgepumpt werden; dadurch kann das Lagersystem optimal benutzt werden.

## Mischluke

In die Schwimmfolie, auch in eine bereits vorhandene, kann eine Mischluke eingepasst werden. Durch solch eine Öffnung kann die Gülle von außen gerührt werden, was für Lagersysteme mit einer schwimmenden Abdeckung ideal ist. Der Rahmen der Mischluke besteht aus PE-Rohr.

Da der Lukendeckel versenkt montiert ist, kann er praktisch nicht durch Windstöße aufklappen. Mischluken und spezielle Schwimmer für die Entgasung werden von unseren eigenen Monteuren vor Ort eingebaut.

## Technische Daten

- Hergestellt aus verstärkter PVC-Folie (900 g/m<sup>2</sup>)
- Befestigt an einem ø 160 mm starken, im Radius des Silos gebogenen Schwimmfolienrohr
- Unter der Schwimmfolie sorgen Schwimmer für die Entgasung
- Entspricht den niederländischen bautechnischen Richtlinien für Güllebehälter (BRM)
- 10 Jahre Garantiezeit (ablaufend)
- Referenzzeit 10 Jahre
- Komo-Kiwa-Zertifikat K96681 gemäß BRL 2342

## Optionen

- Mischluke (1 x 1,65 Meter) zum Rühren von außen (andere Abmessungen auf Anfrage möglich)
- Verschiedene Arten von (Komo-Kiwa-zertifizierten) Folien



- ✓ Keine Belastung an der Silowand
- ✓ Günstiges Abdecksystem für neue und bestehende Silos
- ✓ Einfage und schnelle Montage

## Weitere Informationen?

Besuchen Sie [www.genapagro.com](http://www.genapagro.com) oder nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf.



## Genap

Goorsestraat 1  
7041 GA 's-Heerenberg  
Niederlande

T +31 (0)314 – 66 16 44  
E [sales@genap.nl](mailto:sales@genap.nl)

Folgen Sie uns:

